



EZ-ZONE

深圳市合众益华科技有限公司

联系人: 饶'R TEL: 13902696953 QQ:1315434162

序号	预览图		产品料号	产品描述	长 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)	说明	补充图	防水圈形状
一. 带板 OR 带线 防水TYPE C										
1			EZ-USBC-1120A-6PCB 带金属通孔 带PCB板并焊5.1K欧电阻	6PIN TO 2PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈 立式 带无牙螺母通孔	5.06	19.56	7.30	带金属通孔		
2			EZ-USBC-1120A-6P-PCB-L 带金属通孔 带PCB板并焊5.1K欧电阻	6PIN TO 2PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈 立式 带无牙螺母通孔	5.06	19.56	7.30	带金属通孔		
3			EZ-USBC-1128H6.8-PCB 6PIN转4PIN 带PCB板 VBUS GND CC1 CC2	6PIN TO 4PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈 立式	4.76	10.54	6.80	带PCB板		
4			EZ-USBC-1128H6.8-PCB-R 6PIN转2PIN 带PCB板 带2个5.1K电阻	6PIN TO 2PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈 立式	4.76	10.54	6.80	带电阻 可对外充电		
5			EZ-USBC-1118-PCB	16PIN TO 5PIN 防 水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈	7.32	10.84	5.06			
6			EZ-USBC-1119-PCB	16PIN TO 5PIN 防 水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈	7.32	19.56	5.06			
7			EZ-USBC-1120-PCB	16PIN TO 5PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈 带螺母	7.32	17.60	5.06			
8			EZ-USBC-1133-PCB	16PIN TO 5PIN 防 水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈	7.32	10.84	5.06			预套防水圈 四周防水
9			EZ-USBC-1127-L 焊点2PIN 触点4PIN 带耳 带线	2PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8 带通孔 带线	7.22	19.56	5.06	带线		
10			EZ-USBC-1129-L 焊点2PIN 触点4PIN 带螺母 带线	2PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8 带螺母 焊线式	7.35	17.60	5.06	带线		
11			EZ-USBC-1118-L	16PIN TO 5PIN 防 水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈	7.32	10.84	5.06			
12			EZ-USBC-3006 2线注塑直压式	2PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX7 已焊线	15.80	8.20	13.00	2线注塑直压式		
13			EZ-USBC-3007 2P焊线带外螺牙	2PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX7 已焊线	13.80	13.80	16.50	2P焊线带外螺牙		

14			EZ-USBC-3008 4P焊线带外螺牙	4PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX7 已焊线 带DP DN 数据传输	13.80	13.80	16.50	4P焊线带外螺牙		
15			EZ-USBC-3009-2P 2P焊线	2PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX5 带线	15.80	10.75	4.95	2线注塑卡位式		
16			EZ-USBC-3009-4P 4P焊线	4PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX5 带线 带DP DN 数据传输	15.80	10.75	4.95	4线注塑卡位式		

二. 防水TYPE C 2PIN & 4PIN & 6PIN




1			EZ-USBC-1147 卧式5PIN USB2.0	防水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈 接触点7PIN 焊点 5PIN 带数据传输 USB2.0 (DN*1 DP*1 CC*1)	7.20	10.00	4.66	板上型5P 防水等级X8 带数据传输		
2			EZ-USBC-1148 立式5PIN USB2.0	防水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈 接触点7PIN 焊点 5PIN 带数据传输 USB2.0 (DN*1 DP*1 CC*1)	4.76	10.54	6.77	立式5P 防水等级X8 带数据传输		
3			EZ-USBC-1148-L113 立式5PIN加高款 USB2.0	防水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈 接触点7PIN 焊点 5PIN 带数据传输 USB2.0 (DN*1 DP*1 CC*1)	4.76	10.54	11.30	立式5P加高 防水等级X8 带数据传输		
4			EZ-USBC-1121-7P 带数据传输 带中夹片	7PIN 沉板 防水 TYPE C 防水等级 IPX8 接触点7PIN 焊点 5PIN 带数据传输 USB2.0 (DN*1 DP*1 CC*1)	9.05	14.60	5.16	沉板1.75		
5			EZ-USBC-1102	防水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈	7.30	10.84	5.06	板上型6P 防水等级X8		
6			EZ-USBC-1103	防水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈 带螺母	7.30	17.60	5.06	板上型6P 带螺母		
7			EZ-USBC-1103A	防水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈 带耳朵 带孔	7.30	19.56	5.06	板上型6P 带穿孔		
8			EZ-USBC-1103B	防水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈 带耳朵 带孔 耳朵加厚	7.30	19.56	5.06	板上型6P 带穿孔		
9			EZ-USBC-1103U 带U形架	防水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈 带耳朵 带孔 耳朵加厚	7.30	19.56	5.06	板上型6P 带穿孔		
10			EZ-USBC-1105	防水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈 立式 高7.2 有效高6.0mm	5.06	10.84	7.20	立式插脚		
11			EZ-USBC-1107 平脚有柱 EZ-USBC-1107C 尖脚有柱	防水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈 立式 高7.3 有效高 5.85mm	5.06	10.84	7.30	立式插脚		
12			EZ-USBC-1107A 平脚无柱 EZ-USBC-1107B 尖脚无柱	防水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈 立式	5.06	10.84	7.30	立式插脚		

13			EZ-USBC-1108 EZ-USBC-1108A 耳朵加厚	防水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈 立式 带耳朵通孔	5.06	19.56	7.30	立式插脚		
14			EZ-USBC-1122	4PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈	7.20	10.00	4.56	板上型4插		
15			EZ-USBC-1122-6PIN	6PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈	7.20	10.00	4.56	板上型4插		
16			EZ-USBC-1123 焊点2PIN 触点4PIN 沉板式	2PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈	7.20	14.00	4.56	沉板2.18		
17			EZ-USBC-1123-6PIN 6PIN 沉板式	6PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈	7.20	14.00	4.56	沉板2.18		
18			EZ-USBC-1125 焊点3PIN 触点4PIN 立式 3P	3PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8 立式 带防水圈	4.56	10.00	7.20	立式插脚		
19			EZ-USBC-1125-L 焊点2PIN 触点4PIN 焊线式	2PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8 焊线式 带防水圈	4.56	10.00	7.20	焊线式		
20			EZ-USBC-1126 带耳 4PIN	4PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8 带通孔	7.22	19.56	5.06	带小PCB板 锁到外壳上		
21			EZ-USBC-1127 焊点2PIN 触点4PIN 带耳 焊线式	2PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8 带通孔 焊线式	5.06	19.56	7.22	焊线式		
22			EZ-USBC-1128 焊点3PIN 触点4PIN 立式 3P 插脚 高7.4mm	3PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8 立式 带防水圈	4.76	10.54	7.47	立式插脚		
23			EZ-USBC-1128-2P 焊点2PIN 触点4PIN 2P 焊线式	2PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8 焊线式	4.76	10.54	7.47	焊线式		
24			EZ-USBC-1128-H6.8 焊点3PIN 触点4PIN 立式 3P 插脚 高6.8mm	3PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8 立式 带防水圈	4.76	10.54	6.80	立式插脚		
25			EZ-USBC-1128H6.8-N1 立式 6P 插脚	6PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8 立式 带防水圈	4.76	10.54	6.80	立式插脚		
26			EZ-USBC-1143-6PIN-F 立式 6P 贴脚	立式贴片6PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8	4.76	13.54	6.77	立贴 6PIN		
27			EZ-USBC-1143-6PIN-S 立式 6P 贴脚	立式贴片6PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8	4.76	13.54	6.77	立贴 6PIN		预套防水圈 四周防水
28			EZ-USBC-1129 焊点2PIN 触点4PIN 带螺母 焊线式	2PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8 带螺母 焊线式	7.35	17.60	5.06	焊线式		

29			EZ-USBC-1120-6P 6PIN带螺母	防水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈 立式 带螺母	7.30	19.56	5.06	立式插脚		
30			EZ-USBC-1120A-6P 6PIN 金属通孔 无螺母	防水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈 立式 金属通孔	5.06	19.56	7.30	立式插脚		
31			EZ-USBC-1130 板上型 4PIN 带螺母	4PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈 带螺母	7.35	17.60	5.06	板上型		
32			EZ-USBC-1131 6P 四周防水	防水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈	7.32	10.34	4.76	板上型6P 防水等级X8 可浸水		预套防水圈 四周防水
33			EZ-USBC-1132 带耳6P四周防水	防水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈 带耳朵 带孔 耳朵加厚	7.32	19.56	4.76	板上型6P 带穿孔		预套防水圈 四周防水
34			EZ-USBC-1135 4P 四周防水	4PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈	7.32	10.34	4.76	板上型2插		预套防水圈 四周防水
35			EZ-USBC-1136 带耳 4P 四周防水	4PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8 带通孔	7.32	19.56	4.76	带小PCB板 锁到外壳上		预套防水圈 四周防水
36			EZ-USBC-1137 锁板 4P 四周防水	4PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8 锁PCB板 带通孔	7.32	17.69	4.76	锁PCB板		预套防水圈 四周防水
37			EZ-USBC-1139 锁板 2P 四周防水	2PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8 锁PCB板 焊线式	7.32	17.69	4.76	锁PCB板 焊线式		预套防水圈 四周防水
38			EZ-USBC-1140 焊线 2P 四周防水	2PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8 带通孔 焊线式	7.32	19.56	4.76	焊线式		预套防水圈 四周防水
39			EZ-USBC-1141 立式 3P 四周防水	3PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8 立式 带防水圈	4.76	10.34	7.32	立式插脚		预套防水圈 四周防水
40			EZ-USBC-1142 带耳 立式 3P 四周防水	3PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8 带耳 立式 带防水圈	4.76	19.56	7.32	带耳 立式		预套防水圈 四周防水
41			EZ-USBC-1145 立式 6P 四周防水	6PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8 立式 带防水圈	4.76	10.34	7.32	立式插脚		预套防水圈 四周防水


三. 防水TYPE C 16PIN & 24PIN

1			EZ-USBC-1118	16PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈	7.32	10.84	5.06	板上型 16PIN		
2			EZ-USBC-1119	16PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈 带耳朵 带孔	7.32	19.56	5.06	带耳 板上型 16PIN		

3			EZ-USBC-1119-U 带U形架	16PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈 带耳朵 带孔	7.32	19.56	5.06	带耳 板上型 16PIN		
4			EZ-USBC-1120	16PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈 带螺母	7.32	17.60	5.06	带螺母 板上 型 16PIN		
5			EZ-USBC-1100 带耳朵 平贴通孔	16PIN 沉板 防水 TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈	9.05	18.00	5.16	沉板1.75		
6			EZ-USBC-1100A	16PIN 沉板 防水 TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈 带插脚	9.05	14.60	5.16	沉板1.75		
7			EZ-USBC-1121 带铁壳	16PIN 沉板 防水 TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈 带插脚 带铁壳	9.05	14.60	5.16	沉板1.75		
8			EZ-USBC-1143N 立贴 16P	立式贴片16PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8	10.54	4.76	6.77	立贴 16PIN		
9			EZ-USBC-1143B 立贴 16P 双防水圈（预装+正面防 水圈）	立式贴片16PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8	4.76	13.54	6.77	立贴 16PIN		两个防水圈 两种防水方式
10			EZ-USBC-1143C 立贴 16P 配正面防水圈	立式贴片16PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8	4.76	13.54	6.77	立贴 16PIN		
11			EZ-USBC-1143D 立贴 16P	立式贴片16PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8	4.76	13.54	6.77	立贴 16PIN		预套防水圈 四周防水
12			EZ-USBC-1133 16P 四周防水	16PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈	7.32	10.84	5.06	板上型 16PIN		预套防水圈 四周防水
13			EZ-USBC-1134 带耳 16P 四周防水	16PIN 防水TYPE C 防水等级 IPX8 带防水圈 带耳朵 带孔	7.32	19.56	5.06	带耳 板上型 16PIN		预套防水圈 四周防水
14			EZ-USBC-3003-24P 板上型 24P贴片	板上型 24PIN 贴片 防水TYPE C 防水等级 IPX8	8.65	9.85	4.07	超薄板上型 24P贴片		预套防水圈 四周防水
15			EZ-USBC-1110	防水TYPE C 防水等级 IPX7 沉板1.4mm 头部不卷边	9.65	9.80	4.02	沉板1.4		沉板1.4 不卷边

16			EZ-USBC-1110F	防水TYPE C 防水等级 IPX7 沉板1.4mm 头部卷边	9.65	9.80	4.02	沉板1.4		沉板1.4 卷边
----	--	--	---------------	--	------	------	------	-------	--	-------------

四. 防水A母

1			EZ-USB-1192-RC300 反向沉板	卧式防水USB母座 防水等级 IPX8 沉板型 配防水圈	17.80	15.50	8.12	反向 沉板3.0		沉板
2			EZ-USB-1192A-RC300 反向沉板 带铁壳脚	卧式防水USB母座 防水等级 IPX6 沉板型 配防水圈	17.80	15.50	8.12	反向 沉板3.0		沉板
3			EZ-USBA-1193	立式防水USB母座 防水等级 IPX8 立式 配防水圈	7.92	15.30	11.30	立式插脚		不常规
4			EZ-USBA-1196A 立式型	卧式防水USB母座 防水等级 IPX8 立式 配防水圈	7.92	17.50	11.30	立式插脚		立式 常规款
5			EZ-USBA-1195 反向电路	卧式防水USB母座 防水等级 IPX8 板上型 配防水圈	11.30	15.30	7.92	板上型		板上
6			EZ-USBA-1195S 180度 贴脚 反向电路	卧式防水USB母座 防水等级 IPX8 板上型 配防水圈	11.30	15.30	7.92	板上型贴脚		板上
7			EZ-USBA-1195A 正向电路	卧式防水USB母座 防水等级 IPX8 板上型 配防水圈 大定位柱 正向电路	11.30	15.30	7.92	板上型		板上
8			EZ-USBA-1195B 正向电路 带铁壳	卧式防水USB母座 防水等级 IPX8 板上型 配防水圈 大定位柱 带铁壳 正向电路	11.30	15.30	7.92	板上型		板上
9			EZ-USBA-1196 反向电路 沉板型	卧式防水USB母座 防水等级 IPX8 沉板型 配防水圈	11.30	17.50	7.92	沉板型 沉2.88mm		沉板

五. 防水MICRO USB

1			EZ-USB-1178M 带螺母	MICRO USB AB 型 带防水胶圈 防水等级 IP67 带耳朵 带螺母 正面防水	6.00	15.10	3.85	板上型 反脚位		
2			EZ-USB-1178M-A 带耳朵 通孔	MICRO USB AB 型 带防水胶圈 防水等级 IP67 带耳朵 通孔 正面防水	6.00	15.10	3.85	板上型 反脚位		
3			EZ-USB-1178M-WE 无耳朵	MICRO USB AB 型 带防水胶圈 防水等级 IP67 不带耳朵 使用时请注意固定问题	6.00	8.60	3.85	板上型 反脚位		
4			EZ-USB-1179 立式防水	MICRO USB AB 型 带防水胶圈 防水等级 IP66 立式	9.00	3.95	6.00	立式插脚		
5			EZ-USB-1181-B 沉板2.15	MICRO USB B 型 带防水胶圈 防水等级 IP66 沉板式 配防水圈	6.05	11.10	3.83	沉板型 正沉2.15mm		
6			EZ-USB-1184 全塑超薄MICRO USB	MICRO USB B 型 不带防水胶圈 防水等级 IPX7 板上型	5.60	8.70	3.25	板上型 正脚位		

7			EZ-USB-1186-B3 短头	金属头露出1.0mm MICRO USB B 型 带防水胶圈 防水等级 IP66 板上型 底部有插脚 电源脚电流可达3A	5.70	9.35	4.03	板上型 正脚位		
8			EZ-USB-1186-B3L 长头	金属头露出1.5mm MICRO USB B 型 带防水胶圈 防水等级 IP66 板上型 底部有插脚 电源脚电流可达3A	6.30	9.35	4.03	板上型 正脚位		
9			EZ-USB-1187 带耳朵, 前插后贴	MICRO USB B 型 带防水胶圈 防水等级 IPX8 板上型 底部有插脚 电源脚电流可达3A	18.00	6.40	主体 3.9	板上型 正脚位		
10			EZ-USB-1187S 带耳朵, 全帖	MICRO USB B 型 带防水胶圈 防水等级 IPX8 板上型 电源脚电流可达3A	18.00	6.40	主体 3.9	板上型 正脚位		
11			EZ-USB-1187-W 不带耳朵, 前插后贴	MICRO USB B 型 带防水胶圈 无耳朵 防水等级 IPX8 板上型 底部有插脚 电源脚电流可达3A	10.50	6.35	主体 3.9	板上型 正脚位		
12			EZ-USB-1187-W-G 改款 跟外壳挤压部位加长 不带耳朵, 前插后贴	MICRO USB B 型 带防水胶圈 无耳朵 防水等级 IPX8 板上型 底部有插脚 电源脚电流可达3A	10.50	6.35	主体 3.9	板上型 正脚位		
13			EZ-USB-1187S-W 不带耳朵, 全帖	MICRO USB B 型 带防水胶圈 无耳朵 防水等级 IPX8 板上型 电源脚电流可达3A	10.50	6.35	主体 3.9	板上型 正脚位		
14			EZ-USB-1188 前贴后插 小巧型	MICRO USB B 型 带防水胶圈 防水等级 IPX8 板上型 电源脚电流可达3A	9.10	6.35	主体 3.9	板上型 正脚位		
15			EZ-USB-1188S 前贴后插 小巧型	MICRO USB B 型 带防水胶圈 防水等级 IPX8 板上型 电源脚电流可达3A	9.10	6.35	主体 3.9	板上型 正脚位		
16			EZ-USB-1189-250 立式防水 180度	MICRO USB B 型 带防水胶圈 防水等级 IPX8 立式180度	主体 3.9	10.50	6.35	立式插脚		
17			EZ-USB-1190-250 立式防水 MICRO USB 带翅膀 180	MICRO USB B 型 带防水胶圈 防水等级 IPX8 立式180度	主体 3.9	18.00	6.40	立式插脚		
18			EZ-USB-1197 短头	MICRO USB B 型 带防水胶圈 防水等级 IPX8 板上型 电源脚电流可达3A	8.36	5.85	3.33	板上型 正脚位		超薄型 主体高3.33
19			EZ-USB-1197S 短头 全贴脚	MICRO USB B 型 带防水胶圈 防水等级 IPX8 板上型 电源脚电流可达3A	8.36	5.85	3.33	板上型 正脚位		超薄型 主体高3.33
20			EZ-USB-1197L 长头插脚	MICRO USB B 型 带防水胶圈 防水等级 IPX8 板上型 电源脚电流可达3A	8.36	5.85	3.33	板上型 正脚位		超薄型 长头
21			EZ-USB-1197LS 长头贴片	MICRO USB B 型 带防水胶圈 防水等级 IPX8 板上型 电源脚电流可达3A	8.36	5.85	3.33	板上型 正脚位 贴板		超薄型 长头贴片
22			EZ-USB-1198 沉板	MICRO USB B 型 带防水胶圈 防水等级 IPX8 沉板型 电源脚电流可达3A	9.60	5.85	3.36	沉板0.8		沉板0.8MM